



Đồng hồ đo áp dạng màng

Giá bán: **Liên hệ**

Service intended

P428 and P429 series are consisted of diaphragms which are designed to protect device and designed to isolate pressure gauge from corrosive, contaminative and viscous pressure media.

Nominal diameter

100 and 150 mm

Accuracy

±1.5% of full scale

Scale range (kPa, mbar)

●-1 ~ 0 to -35 ~ 0 kPa

●0.5 to ±15 kPa

●0 ~1 to 0 ~ 35 kPa

Working temperature

●SAmbient : -20 ~ 65°C Fluid : Max. 100°C

Temperature effect

Accuracy at temperature above and below the reference temperature (20°C) will be effected by approximately ±0.8% per 10°C of full scale

Upper flange (gauge side)

Stainless steel (304SS, 316SS)

Diaphragm

316L SS

Under flange (Process side)

●Stainless Steel (304SS, 304L SS, 316SS, 316L SS)

●Monel, Hastelloy-C

Process connection

●Model P428 : PT and NPT, others feasible

●Model P429 : Flanges to ANSI, JIS or other standard

Optional

●Diaphragm and lower flange are available in PTFE

●Under flange : PTFE lining PTFE coating

●Zero adjustment : Internal (Only 100 mm)

Sản phẩm khác



—

Công tắc báo dòng chảy Honeywell

Xem thêm Công tắc báo dòng chảy Honeywell



—

Công tắc dòng chảy, công tắc báo dòng chảy Honeywell

[Xem thêm Công tắc dòng chảy, công tắc báo dòng chảy Honeywell](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Đồng hồ đo áp wise](#)

[Xem thêm Đồng hồ đo áp wise](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Đồng hồ đo áp mặt dầu](#)

[Xem thêm Đồng hồ đo áp mặt dầu](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Đồng hồ áp suất chân sau có vành](#)

[Xem thêm Đồng hồ áp suất chân sau có vành](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Đồng hồ áp suất 3 kim](#)

[Xem thêm Đồng hồ áp suất 3 kim](#)