



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

VAN 1 CHIỀU VI SINH CLAMP HÀN

Sản phẩm khác



—

[VAN BI VI SINH TAY GẠT CLAMP](#)

[Xem thêm VAN BI VI SINH TAY GẠT CLAMP](#)



—

[VAN BI VI SINH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN 220V DC24V](#)

[Xem thêm VAN BI VI SINH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN 220V DC24V](#)



—

[VAN BI VI SINH ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN JAKI](#)

[Xem thêm VAN BI VI SINH ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN JAKI](#)



Xuất xứ:	Kosaplust - Hàn Quốc
Vật liệu chế tạo:	Hoàn toàn bằng inox 304, hoặc inox 316
Zoăng làm kín:	teflon, vitton
Kiểu lắp:	ren, hàn, clamp
Tiêu chuẩn:	DIN, hoặc ANSI (Theo tiêu chuẩn vi sinh)[
PN16	PN16
Áp lực khí nén cấp vào:	0 ~ 8 bar
Ứng dụng:	Hoá chất, hơi, gas, dầu nóng và một số loại hoá chất dạng lỏng khác.

[VAN BUỒM INOX 316L VI SINH KHÍ NÉN](#)

[Xem thêm VAN BUỒM INOX 316L VI SINH KHÍ NÉN](#)



Xuất xứ:	Japan - Taiwan
Vật liệu chế tạo:	Inox, Joang PTFE..
Cấu tạo của van:	Thân van, tay van, bi và trục được sản xuất bằng Inox
Kết nối:	Ren trong, ren ngoài
Tiêu chuẩn:	Jis - BS
Áp lực làm việc :	10 - 16 Kg/cm2
Kích thước:	DN15 - DN200
- Nhiệt độ:	100 - 180 độ C
Ứng dụng:	Hoá chất, hơi, gas, dầu nóng và một số loại hoá chất dạng lỏng khác.

[VAN BUỒM VI SINH TAY GẠT CLAMP](#)

[Xem thêm VAN BUỒM VI SINH TAY GẠT CLAMP](#)



Xuất xứ:	Japan - Taiwan
Vật liệu chế tạo:	Inox, Joang PTFE..
Cấu tạo của van:	Thân van, tay van, bi và trục được sản xuất bằng Inox
Kết nối:	Ren trong, ren ngoài
Tiêu chuẩn:	Jis - BS
Áp lực làm việc :	10 - 16 Kg/cm2
Kích thước:	DN15 - DN200
- Nhiệt độ:	100 - 180 độ C
Ứng dụng:	Hoá chất, hơi, gas, dầu nóng và một số loại hoá chất dạng lỏng khác.

[Xem thêm VAN BUỒM VI SINH TAY GẠT HÀN](#)