



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Van bi inox 304 nối bích tay gạt

Tên Sản
Phẩm

VAN BI NỐI REN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2 CHIỀU KÈM THIẾT BỊ
(AUTOMATIC BALL VALVE)

Kích Thước
Van

15A

20A

25A

32A

40A

50A

1/2"

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

Model đầu
khí nén

JAKI-032 → JAKI-052

JAKI-063 → JAKI-075

Kiểu Đóng Mở	Khí nén 2 chiều / Double Acting		
Áp Lực	2kgf/cm ² → 8kgf/cm ²		
Góc Đóng Mở	Góc 90°		
Nhiệt Độ Môi Trường	- 20°C (-4°F) → + 80°C (+176°F)		
Vật Liệu Van	Thân van CF8/CF8M	Bi van SUS304/SUS316	Đệm kín PTFE/TEFLON
Phụ Kiện Cần Thiết	Solenoid van, công tắc hành trình, giảm áp và tách khí		
Sử Dụng	Nước, Hơi, Xăng, Dầu, Khí nén.		
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%		

Sản phẩm khác



—

Tên Sản Phẩm	VAN BI NỐI BÍCH ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2 CHIỀU (AUTOMATIC BALL VALVE) JAKI											
Kích Thước Van	15A 1/2	20A 3/4"	25A 1"	32A 1.1/4"	40A 1.1/2"	50A 2"	65A 2.1/2"	80A 3"	100A 4"	125A 5	150 6"	200A 8"
Model đầu khí nén	JAKI-063	JAKI-75/JAKI-083		JAKI-092/JAKI-105/JAKI-125		JAKI-140/JAKI-160/JAKI-180						
Kiểu Đóng Mở	Khí nén 2 chiều / Double Acting											
Áp Lực Đóng Mở	2kgf/cm ² → 8kgf/cm ²											
Góc Đóng Mở	Góc 90°											
Nhiệt Độ Môi Trường	- 20°C (-4°F) → + 80°C (+176°F)											
Phân Loại Tiêu Chuẩn	JIS10K/ 20K/ 40K/ DIN PN16/ PN25/ PN40								ANSI150# (300#) (600#)			
Vật Liệu Van	Thân van FC/FCD/WCB/SCS13/SCS14					Bi van SUS304/SUS316			Đệm kín PTFE/TEFLON			

Phụ Kiện Cần Thiết	Solenoid van, công tắc hành trình, giảm áp và tách khí
--------------------	--

Sử Dụng	Nước, Hơi, Xăng, Dầu, Khí nén.
---------	--------------------------------

Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
------------	-----------------------

[BALL VALVE ELANGE END WITH DIRECT MOUNTING PAD](#)

[Xem thêm BALL VALVE ELANGE END WITH DIRECT MOUNTING PAD](#)



—

Tên Sản Phẩm	VAN BI INOX ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN NỐI BÍCH JIS10K JAKI
--------------	--

Kích Thước Van	DN 25A → DN 250A ~ (1" INCH → 10" INCH)
----------------	---

Model Đầu Điện	JAKI-060 → JAKI-6000
----------------	----------------------

Kiểu Đóng Mở	Đóng mở ON OFF
--------------	----------------

Điện Áp	1Ph/220VAC,3Ph/380VAC,1Ph/110VAC,3Ph/220VAC,440VAC,24VAC/24VDC		
Góc Đóng Mở	Góc 90°		
Momen Xoắn	60Nm → 6000Nm		
Vật Liệu Van	Thân van	Bi van	Đệm kín
	Inox 304/Inox 316	Inox 304/Inox 316	PTFE/TEFLON
	CF8/CF8M		
Sử Dụng	Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất..		
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%		

[Van bi inox 304 lắp bích tay gạt](#)

[Xem thêm](#)



Tên Sản Phẩm	VAN BI INOX ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN NỐI BÍCH JIS10K JAKI		
Kích Thước Van	DN 25A → DN 250A ~ (1" INCH → 10" INCH)		
Model Đầu Điện	JAKI-03 → JAKI-600		
Kiểu Đóng Mở	Đóng mở ON OFF / Đóng mở tuyến tính 4~20mA		
Điện Áp	1Ph/220VAC,3Ph/380VAC,1Ph/110VAC,3Ph/220VAC,440VAC,24VAC/24VDC		
Góc Đóng Mở	Góc 90°		
Momen Xoắn	30Nm → 6000Nm		
Vật Liệu Van	Thân van	Bi van	Đệm kín
	Inox 304/Inox 316	Inox 304/Inox 316	PTFE/TEFLON
	CF8/CF8M		
Sử Dụng	Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất.		
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%		

[Van bi 2pc inox 304 lắp bích điều khiển điện](#)

[Xem thêm Van bi 2pc inox 304 lắp bích điều khiển điện](#)

Sử Dụng

Nước, Hơi, Xăng, Dầu, Khí nén.

Tình Trạng

Hàng có sẵn, mới 100%

[Van bi inox 304 mặt bích pn16 tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích pn16 tay gạt](#)



Tên Sản Phẩm VAN BI INOX NỐI BÍCH JIS10K JAKI

Phẩm

Kích Thước DN 25A → DN 250A ~ (1" INCH → 10" INCH)

Thước

Van

Model JAKI-03 → JAKI-600

Kiểu Tay gạt

Đóng

Mở

Góc Đóng Góc 90°

Đóng

Mở

Momen 30Nm → 6000Nm

Xoắn

Vật Liệu Thân van

Bi van

Đệm kín

Van Inox 304/Inox 316

Inox 304/Inox 316

PTFE/TEFLON

Sử Dụng Nước nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất.

Tình Trạng Hàng có sẵn, mới 100%

Trạng

[Van bi 2pc inox 304 nối bích tay gạt jis10k](#)

[Xem thêm Van bi 2pc inox 304 nối bích tay gạt jis10k](#)



—

Đặc tính

Loại "T"

Giảm Bore

Áp suất làm việc: 1000PSI

Threaded end: BSPT, NPT, DIN2999

ISO5211 mounding pad

(Tùy chọn) Khóa thiết bị xử lý

[Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

