



www.vandientujaki.com Hotline: **0978 67 1212**

Van cầu hơi điều khiển bằng khí nén

Giá bán: **Liên hệ**

Thông tin sản phẩm Van cầu điều khiển bằng khí nén

- SIZE: DN15 – DN100
- THÂN VAN :Gang, Thép , Inox
- ĐĨA, TRỤC : SUS304, SUS316
- GIOĂNG LÀM KÍN : PTFE, Gaphite
- NHIỆT ĐỘ : – 29 – 350 Deg
- ÁP SUẤT : PN10 – PN40
- KIỂU LẮP : Bích
- CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN : ON/OFF , Tuyến tính (Tỉ lệ)
- SỬ DỤNG : Hơi, Nước, Xăng dầu, Hóa chất, Thực phẩm, Gas
- XUẤT XỨ : Đức, Nhật, Hàn quốc

Van cầu còn mang tên gọi khác là van điều tiết hơi nóng. Xuất phát từ hình dáng của chúng như hai nửa hình cầu ghép lại và có vách ngăn cố định. Nếu sau một thời gian sử dụng vòng làm kín và cửa van có bị mài mòn thì van cầu vẫn giữ được độ kín của nó. Van cầu được sử dụng trong hệ thống ống dẫn hơi nhiệt độ cao, nước nóng sôi, khí nén áp lực cao, dầu nóng người ta gọi chúng là van hơi.

Sản phẩm khác



—

Van điều khiển tuyến tính – van analog, van điều khiển tuyến tính, bộ điều khiển van tuyến tính, van điều khiển áp suất, điều khiển lưu lượng, .

[Van điều khiển tuyến tính](#) – **van analog**, được sản xuất theo công nghệ **Hàn Quốc**, van được thiết kế để

điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng trong đường ống. Được sử dụng nhiều trong các lò sấy, sấy cám, sấy trấu, seo giấy, sấy dừa... Hơi nóng có áp suất sẽ đi trong đường ống qua van điều khiển tuyến tính, tùy theo nhiệt độ, áp suất cài đặt, van sẽ được điều khiển sao cho đạt được nhiệt độ và áp suất cài đặt.

[Van điều khiển tuyến tính](#) hoạt động ổn định, chính xác và độ bền cao.

[Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA](#)

[Xem thêm Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA](#)



—

Hiệu: OMC - Ý.

Model: VL 10.

Thân: Gang Dẻo (DI)

Áp Lực Làm Việc: 10bar

Nhiệt Độ: 220 o C.

Kết Nối: Nối Bích PN16.

Bảo Hành: Tháng.

Xuất Xứ: Ý.

[Van Cầu hơi điều khiển khí nén](#)

[Xem thêm Van Cầu hơi điều khiển khí nén](#)



—

Van điều khiển van mở đơn vị ngồi sử dụng cho kết cấu dẫn hướng dẫn hàng đầu và với nhiều lò xo, thân van nhỏ gọn, có lối thoát dạng hình chữ S có tính năng giảm áp suất thấp, cho phép lưu lượng lớn, tính khả biến, và đặc tính dòng chảy chính xác cao. Phích cắm có độ rung cao do nó được giữ bởi một phần hướng dẫn trên cùng có diện tích trượt lớn.

[Van cầu hơi inox điều khiển khí nén](#)

[Xem thêm Van cầu hơi inox điều khiển khí nén](#)



—

Van điều khiển có nhiều model trong đó model 340B là một trong những model rất phù hợp cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

[Van hơi điều khiển điện](#)

[Xem thêm Van hơi điều khiển điện](#)