



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Bộ định vị tuyến tính 4-20mA

Tên sản phẩm
Nhãn hiệu
Model
Vật Liệu
Đóng Mở
Tín Hiệu Đầu Vào
Trở Kháng
Áp Lực
Hành Trình
Lỗ Khí
Lỗ Đồng Hồ
Lỗ Điện
Chống Cháy Nổ

BỘ ĐỊNH VỊ TUYẾN TÍNH 4~
JAKI
JAKI-1000R-BT6
Hợp kim nhôm đúc
Hai chiều / Double Acting
4~20mADC
250±15 Ohm
1.4~7kgf/cm² (20~100psi)
0-90°
Ren 1/4" PT(NPT)
Ren 1/8" PT(NPT)
Ren 1/2" PT(NPT)
ExdllBT6, ExdllCT6, ExiallCT6

Chống Nước
Nhiệt Độ Môi Trường
Mức Tiêu Thụ Khí
Công Suất Dòng Chảy
Tình Trạng
Đơn Giá

IP66
-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 158°F)
3 LPM (Với áp lực khí 1.4kgf/cm²)
80 LPM (Với áp lực khí 1.4kgf/cm²)
Hàng có sẵn, mới 100%
Xin liên hệ

Sản phẩm khác



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT050D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy

Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)



—

Bộ đầu khí nén van jaki hay còn gọi là bộ điều khiển xi lanh ,để tác động đóng mở van bướm hoặc van bi

Tên Sản Phẩm	Đầu khí van Jaki - JN032D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT032D -JT053-JT063-JT75-JT105-JT150
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy

Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea](#)

[Xem thêm Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT075D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)

Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT063D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT052D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D

[Xem thêm Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D](#)



Tên sản phẩm

Nhãn hiệu

Model

Chuẩn An Toàn

Thân

Sơn

Đệm Kín

Trục Cam

Giá Đỡ

Nhiệt Độ

Tình Trạng

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH / LIMIT
SWITCHBOX

JAKI

JAKI-CP10

IP68 ngâm nước 50m/72 giờ

Hộp kim nhôm đúc

Epoxy-Polyester

Cao su NBR

Thép không gỉ / Inox304 / AISI304 Stainless Steel

Thép không gỉ / Inox304 / Stainless Steel 304

-20°C ~ 80°C

Hàng có sẵn, mới 100%

[Công tắc hành trình - Limit Switchbox](#)

[Xem thêm Công tắc hành trình - Limit Switchbox](#)