



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Động cơ đóng mở điện ON-OFF

Tên Sản Phẩm

Nhãn Hiệu

Model

Chuẩn An Toàn

Thân

Điện Áp

Công Suất

Momen Xoắn

Đóng Mở 0-90°

Đóng Mở Tối Đa

Nhiệt Độ

ĐỘNG CƠ ĐÓNG MỞ ĐIỆN ON-OFF

JAKI

JAKI-60 (Có 11 model nhỏ nhất JAKI-03 → lớn nhất JAKI-600)

IP67/ IP68

Hộp kim nhôm đúc.

1Ph110/220VAC±10%, 3Ph 380/440VAC±10% @ 50/60Hz, 12VDC, 24VDC/VAC

90Watts DC/ 90Watts AC

600 Nm

Thời gian 30 giây/ 50Hz

Góc 0° → 90°

-30°C ~ 60°C

Sử Dụng	Lắp cho van bi & van bướm có ty van Ø17/ 22/ 27mm (ISO 5211 F07/ F10)
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%.

Sản phẩm khác



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT050D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR

Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)



—

Bộ đầu khí nén van jaki hay còn gọi là bộ điều khiển xi lanh ,để tác động đóng mở van bướm hoặc van bi

Tên Sản Phẩm	Đầu khí van Jaki - JN032D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT032D -JT053-JT063-JT75-JT105-JT150
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)

Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea](#)

[Xem thêm Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT075D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT063D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT052D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D

[Xem thêm Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D](#)



Tên sản phẩm	CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH / LIMIT SWITCHBOX
Nhãn hiệu	JAKI
Model	JAKI-CP10
Chuẩn An Toàn	IP68 ngâm nước 50m/72 giờ
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Sơn	Epoxy-Polyester
Đệm Kín	Cao su NBR
Trục Cam	Thép không gỉ / Inox304 / AISI304 Stainless Steel
Giá Đỡ	Thép không gỉ / Inox304 / Stainless Steel 304
Nhiệt Độ	-20°C ~ 80°C
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Công tắc hành trình - Limit Switchbox](#)

[Xem thêm Công tắc hành trình - Limit Switchbox](#)