



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

VAN 1 CHIỀU CÁNH BUỒM GANG JOEUN

NHÃN HIỆU

TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối

Thân Van

Đĩa Van

Ty Van

Lò Xo

Đệm Kín

Áp Lực

Nhiệt Độ

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

JOEUN

VAN 1 CHIỀU BUỒM GANG ĐÚC

Kẹp mặt bích JIS10K / DIN PN16

Gang đúc / Cast Iron

Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8

Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8

Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8

Cao su EPDM

Max 16kgf/cm²

Max 80°C

DN50 → DN600 ~ (2" inch → 24" inch)

Nước.

Hàng có sẵn, mới 100%


Dual Plate Check Valve

Main parts and materials




Parts Name	Material
Body, Bonnet	Cast Iron/Ductile Iron
Disc	Stainless Steel
Stem	Stainless Steel
Spring	Stainless Steel

Application



Flange End	Face to Face
AS 2129 Table D/Table E ASME B16.1 Class 125 & ASME B16.42 Class 150 BS 4504 PN10/PN16 BS 10 Table D/Table E DIN 2501 PN10/PN16 ISO 7005-2 PN10/PN16 JIS 2220 5K /10K	ISO 5752 API 594 DIN 3202

Test



Nominal Pressure (MPa)	Shell Test (MPa)	Seal Test (MPa)	Nominal Pressure (MPa)	Shell Test (MPa)	Seal Test (MPa)
2" ~ 12"			14" ~ 24"		
1.00	1.50	1.10	1.00	1.50	1.10
1.60	2.40	1.76			

Dimensions

SIZE	R	L	D3	D2	D1
DN50 (2")	27.5	43	40	65	101
DN65 (2.5")	35	46	58	78	121
DN80 (3")	42	64	70	94	129
DN100 (4")	53	64	88	116.2	156
DN125 (5")	67	70	115	145	187
DN150 (6")	77	76	134	170	213
DN200 (8")	102.5	89	182	222	267
DN250 (10")	126	114	220	265	327
DN300 (12")	146	114	260	310	375
DN350 (14")	170	127	302	360	420
DN400 (16")	196	140	350	410	483
DN450 (18")	215	152	385	450	537
DN500 (20")	241	152	438	505	592
DN600 (24")	294	178	538	624	695

Sản phẩm khác



Tên Sản Phẩm
HIỆU
KẾT NỐI
Thân Van
Trục Van
Bi Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

—

VAN BI GANG 10K JOEUN
JOEUN
MẶT BÍCH JIS10K FF
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304
Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304
Ron Teflon / PTFE
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN40 → DN200 (1.1/2 inch → 8 inch)
Nước.
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BI GANG MẶT BÍCH JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BI GANG MẶT BÍCH JOEUN](#)



HÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng



JOEUN
VAN BƯỚM GANG TAY GẠT JIS10K RON
CAO SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SCS13 / CF8
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN40 → DN300 ~ (1.½" inch → 12" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BƯỚM GANG TAY GẠT JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BƯỚM GANG TAY GẠT JOEUN](#)



NHÃN HIỆU



JOEUN

TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

VAN BUỒM GANG TAY QUAY JIS10K RON
CAO SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox 304 / SCS 13 / CF8
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN40 → DN600 ~ (1.½" inch → 24" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BUỒM GANG TAY QUAY JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BUỒM GANG TAY QUAY JOEUN](#)



NHÃN HIỆU TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Tay Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng

JOEUN
VAN BUỒM INOX TAY GẠT JIS10K RON CAO
SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN 16
Thép không gỉ / Inox SCS13/ CF8 & SCS14/ CF8M
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SCS13/ CF8 - SCS14/ CF8M
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN 40 → DN 200 ~ (1.½" inch → 8" inch)
Nước, Dầu

Tình Trạng

Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BUỐM INOX 304 TAY GẠT JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BUỐM INOX 304 TAY GẠT JOEUN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Size
Sử Dụng
Tình Trạng

—
JOEUN
VAN BUỐM INOX TAY QUAY RON CAO SU
JIS 10K
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN 16
Thép không gỉ / Inox 316 / SCS14 & 304 / SCS13
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox 304 / CF8 & 316 / CF8M
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN 40 → DN 350 ~ (1.½" inch → 24" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BUỐM INOX 304 TAY QUAY JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BUỐM INOX 304 TAY QUAY JOEUN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Tay Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

—

JOEUN
VAN BƯỚM INOX TAY GẠT RON TEFLON JIS
10K
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Thép không gỉ / Inox 316 / SCS14 & 304 / SCS13
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SUS 316 / SUS 304
Thép không gỉ / Inox 316 / CF8M & 304 / CF8
Teflon / PTFE
Max 10 kgf/cm²
Max 200°C
DN 40 → DN 300 ~ (1½" inch → 12" inch)
Hơi nóng, Khí nén, nước, Dầu, Hóa chất,...
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BƯỚM INOX 304 TAY GẠT JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BƯỚM INOX 304 TAY GẠT JOEUN](#)