

www.vandientujaki.com Hotline: 0978 67 1212

VAN 1 CHIỀU LÁ LẬT INOX 304 MẶT BÍCH

Tên Sản Phẩm	VAN 1 CHIỀU LÁ NỐI BÍCH JIS10K LOẠI NGẮN
Nhãn Hiệu	JOEUN
Model	S.B
Kết Nối	Mặt bích JIS10K
Thân	Inox 304 / SCS13
Nắp	Inox 304 / SCS13
Đĩa	Inox 304 / SUS304
Áp Lực	Tối đa 10kgf/cm^2
Nhiệt Độ	Tối đa 180 độ C
Kích Thước	DN15 → DN100 (1/2" → 4")
Sử Dụng	Nước, Dầu, Gas
Tình Trạng	Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng
Đơn Giá	Xin liên hệ

스테인리스 스윙체크 밸브 (1MPa)-S.B TYPE

Model		
Applicable Fluid		Water,Oil,Gas
Working Pressure		Less than 1.0Mpa
Suitable Temperature		180℃
Connection Method		10K Flange
Test		1.5Mpa(water)
Material	Body	SSC13,SSC14
	Trim	SSC13/STS304

Size	L	H
15	80	100
20	90	125
25	100	142
32	110	149
40	165	152
50	203	169
65	216	200
80	241	217
100	292	249



Sản phẩm khác

NHÃN HIỆU	JOEUN
TÊN SẢN PHẨM	VAN 1 CHIỀU BƯỚM GANG ĐÚC
Kết Nối	Kẹp mặt bích JIS10K / DIN PN16
Thân Van	Gang đúc / Cast Iron
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Ty Van	Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Lò Xo	Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Đệm Kín	Cao su EPDM
Áp Lực	Max 16kgf/cm^2
Nhiệt Độ	Max 80°C
Kích Cỡ	DN50 → DN600 ~ (2" inch → 24" inch)
Sử Dụng	Nước.
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

VAN 1 CHIỀU CÁNH BƯỚM GANG JOEUN

Xem thêm VAN 1 CHIỀU CÁNH BƯỚM GANG JOEUN

Tên Sản Phẩm	VAN BI GANG 10K JOEUN

HIỆU	JOEUN
KẾT NỐI	MẶT BÍCH JIS10K FF
Thân Van	Gang đúc / Cast Iron
Trục Van	Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304
Bi Van	Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304
Đệm Kín	Ron Teflon / PTFE
Áp Lực	Max 10 kgf/cm^2
Nhiệt Độ	Max 80°C
Kích Cỡ	DN40 → DN200 (1.1/2 inch → 8 inch)
Sử Dụng	Nước.
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BI GANG MẶT BÍCH JOEUN

Xem thêm VAN BI GANG MẶT BÍCH JOEUN

HÃN HIỆU	JOEUN
TÊN SẢN PHẨM	VAN BƯỚM GANG TAY GẠT JIS10K RON CAO SU
Kết Nối	Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Thân Van	Gang đúc / Cast Iron
Ty Van	Thép không gỉ / Inox SUS 304
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox SCS13 / CF8
Đệm Kín	Cao su EPDM / NBR
Áp Lực	Max 10 kgf/cm^2
Nhiệt Độ	Max 80°C
Kích Cỡ	DN40 → DN300 ~ (1.½" inch → 12" inch)
Sử Dụng	Nước, Dầu
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BƯỚM GANG TAY GẠT JOEUN

Xem thêm VAN BƯỚM GANG TAY GẠT JOEUN

NHÃN HIỆU	JOEUN
TÊN SẢN PHẨM	VAN BƯỚM GANG TAY QUAY JIS10K RON CAO SU
Kết Nối	Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Thân Van	Gang đúc / Cast Iron
Ty Van	Thép không gỉ / Inox SUS 304
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304 / SCS 13 / CF8
Đệm Kín	Cao su EPDM / NBR
Áp Lực	Max 10 kgf/cm^2
Nhiệt Độ	Max 80°C
Kích Cỡ	DN40 → DN600 ~ (1.½" inch → 24" inch)
Sử Dụng	Nước, Dầu
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BƯỚM GANG TAY QUAY JOEUN

Xem thêm VAN BƯỚM GANG TAY QUAY JOEUN

NHÃN HIỆU	JOEUN
TÊN SẢN PHẨM	VAN BƯỚM INOX TAY GẠT JIS10K RON CAO SU
Kết Nối	Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN 16
Thân Van	Thép không gỉ / Inox SCS13/ CF8 & SCS14/ CF8M
Tay Van	Thép không gỉ / Inox SUS 304
Ty Van	Thép không gỉ / Inox SUS 304
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox SCS13/ CF8 - SCS14/ CF8M
Đệm Kín	Cao su EPDM / NBR
Áp Lực	Max 10 kgf/cm^2
Nhiệt Độ	Max 80°C
Kích Cỡ	DN 40 → DN 200 ~ (1.½" inch → 8" inch)
Sử Dụng	Nước, Dầu
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BƯỚM INOX 304 TAY GẠT JOEUN

Xem thêm VAN BƯỚM INOX 304 TAY GẠT JOEUN

NHÃN HIỆU	JOEUN
TÊN SẢN PHẨM	VAN BƯỚM INOX TAY QUAY RON CAO SU JIS 10K
Kết Nối	Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN 16
Thân Van	Thép không gỉ / Inox 316 / SCS14 & 304 / SCS13
Ty Van	Thép không gỉ / Inox SUS 304
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304 / CF8 & 316 / CF8M
Đệm Kín	Cao su EPDM / NBR
Áp Lực	Max 10 kgf/cm^2
Nhiệt Độ	Max 80°C
Size	DN 40 → DN 350 ~ (1.½" inch → 24" inch)
Sử Dụng	Nước, Dầu
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BƯỚM INOX 304 TAY QUAY JOEUN

Xem thêm VAN BƯỚM INOX 304 TAY QUAY JOEUN