



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

VAN CẦU HƠI MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN

NHÃN HIỆU

TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối

Thân Van

Nắp Van

Ty Van

Đĩa Van

Đế Van

Áp Lực

Nhiệt Độ

Size

Sử Dụng

Tình Trạng

JOEUN

VAN HƠI GANG ĐÚC MẶT BÍCH JIS 10K

Nối bích Jis10k FF

Gang đúc / Cast Iron

Gang đúc / Cast Iron

Thép không gỉ / Inox 304 / SUS 304

Gang đúc+mép đồng & thép không gỉ / Inox SS304

Đồng / Brass & thép không gỉ / Inox SS304

Max 10 kgf/cm²

Max 120°C ~ 220°C

DN 40 → DN 300 ~ (1.½" inch → 12" inch)

Hơi nóng, khí nén, nước, dầu

Hàng có sẵn, mới 100%

주철 10K 플랜지형 글로브 밸브

CAST IRON 10K FLANGED GLOBE VALVE



KOREA
KS B 2350
KCW-2014-0187

Main parts and materials

Parts name	Material
Body, Bonnet	Grey iron
Disc	Grey iron+Copper
Stem	Stainless steel
Hand wheel	Grey iron


Specification

Applicable Fluid		Water, Steam
Working Pressure		Less than 10kgf/cm ² (Max.1.0MPa)
Applicable Temperature		Less than 120℃
Connection Method		10K FF Flange
Hydraulic Test	Body	21kgf/cm ² (2.1MPa)
	Seat	16kgf/cm ² (1.6MPa)

Outline and connecting measurement

Size	L	D	b	Z × φ d	H	Do
40	190	140	20	2 × φ 19	196	105
50	200	155	20	4 × φ 19	263	180
65	220	175	22	4 × φ 19	300	190
80	240	185	22	8 × φ 19	309	210
100	290	210	24	8 × φ 19	363	240
125	360	250	24	8 × φ 23	437	260
150	410	280	26	8 × φ 23	490	270
200	500	330	30	12 × φ 25	602	350
250	600	400	30	16 × φ 25	618	450
300	620	445	32	16 × φ 25	691	450

*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.



Sản phẩm khác



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Đĩa Van
Ty Van
Lò Xo
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng



JOEUN
VAN 1 CHIỀU BƯỚM GANG ĐÚC
Kẹp mặt bích JIS10K / DIN PN16
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Cao su EPDM
Max 16kgf/cm²
Max 80°C
DN50 → DN600 ~ (2" inch → 24" inch)
Nước.
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN 1 CHIỀU CÁNH BƯỚM GANG JOEUN](#)

[Xem thêm VAN 1 CHIỀU CÁNH BƯỚM GANG JOEUN](#)



Tên Sản Phẩm
HIỆU
KẾT NỐI
Thân Van
Trục Van
Bi Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng



VAN BI GANG 10K JOEUN
JOEUN
MẶT BÍCH JIS10K FF
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304
Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304
Ron Teflon / PTFE
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN40 → DN200 (1.1/2 inch → 8 inch)
Nước.
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BI GANG MẶT BÍCH JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BI GANG MẶT BÍCH JOEUN](#)



HÃN HIỆU



JOEUN

TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

VAN BUỒM GANG TAY GẠT JIS10K RON
CAO SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SCS13 / CF8
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN40 → DN300 ~ (1.½" inch → 12" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BUỒM GANG TAY GẠT JOEUN

[Xem thêm VAN BUỒM GANG TAY GẠT JOEUN](#)



NHÃN HIỆU TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

JOEUN
VAN BUỒM GANG TAY QUAY JIS10K RON
CAO SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox 304 / SCS 13 / CF8
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN40 → DN600 ~ (1.½" inch → 24" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BƯỚM GANG TAY QUAY JOEUN

[Xem thêm VAN BƯỚM GANG TAY QUAY JOEUN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Tay Van
Ty Van
Đĩa Van
Đêm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

—

JOEUN
VAN BƯỚM INOX TAY GẠT JIS10K RON CAO
SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN 16
Thép không gỉ / Inox SCS13/ CF8 & SCS14/ CF8M
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SCS13/ CF8 - SCS14/ CF8M
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN 40 → DN 200 ~ (1.½" inch → 8" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

VAN BƯỚM INOX 304 TAY GẠT JOEUN

[Xem thêm VAN BƯỚM INOX 304 TAY GẠT JOEUN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Size
Sử Dụng
Tình Trạng

—

JOEUN
VAN BUỒM INOX TAY QUAY RON CAO SU
JIS 10K
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN 16
Thép không gỉ / Inox 316 / SCS14 & 304 / SCS13
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox 304 / CF8 & 316 / CF8M
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN 40 → DN 350 ~ (1.½" inch → 24" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BUỒM INOX 304 TAY QUAY JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BUỒM INOX 304 TAY QUAY JOEUN](#)