



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Van cầu hơi inox điều khiển khí nén

Van điều khiển van mở đơn vị ngồi sử dụng cho kết cấu dẫn hướng dẫn hàng đầu và với nhiều lò xo, thân van nhỏ gọn, có lối thoát dạng hình chữ S có tính năng giảm áp suất thấp, cho phép lưu lượng lớn, tính khả biến, và đặc tính dòng chảy chính xác cao. Phích cắm có độ rung cao do nó được giữ bởi một phần hướng dẫn trên cùng có diện tích trượt lớn.

tài liệu:	Gang, thép đúc, thép không gỉ	Kích thước cổng:	1 "-12" (DN25-300mm)
kết nối:	Mặt bích, vít, hàn	Cung cấp không khí:	140-400KPa
Khu vực hiệu quả:	350-1400 cm ²	Dây lò xo:	20-100MPa
Sức mạnh:	Khí nén	Tên:	van điều khiển toàn cầu

Van Điều khiển bằng khí nén 4 Inch van toàn cầu mà không có bộ định vị

Mô tả Sản phẩm

Van điều khiển van mở đơn vị ngồi sử dụng cho kết cấu dẫn hướng dẫn hàng đầu và với nhiều lò xo, thân van nhỏ gọn, có lối thoát dạng hình chữ S có tính năng giảm áp suất thấp, cho phép lưu lượng lớn, tính khả biến, và đặc tính dòng chảy chính xác cao. Phích cắm có độ rung cao do nó được giữ bởi một phần hướng dẫn trên cùng có diện tích trượt lớn.

Tính năng, đặc điểm

1. Van điều khiển một chỗ ngồi có hướng dẫn đầu, thân van nhỏ gọn, ít thành phần hơn, để bảo trì.
2. Lắc van kim loại phù hợp với tình hình công việc khác nhau, phù hợp với tiêu chuẩn cấp rò rỉ cấp IV, và phích cắm van mềm đạt được mức độ rò rỉ mức VI.
3. Van cơ thể được thiết kế theo nguyên lý cơ học chất lỏng là kênh dòng chảy rsistance với tỷ lệ thấp, hệ số dòng chảy đánh giá được tăng 30%. Phạm vi điều chỉnh rộng, tỷ lệ điều chỉnh vốn có là 50: 1. Cơ cấu truyền động van sử dụng nhiều cấu trúc lò xo, và chiều cao giảm 30%, trọng lượng giảm 30%.

Các thông số kỹ thuật của van điều khiển bằng khí nén đơn chỗ

Mục	Van điều khiển trực tiếp thông qua van đơn
Đường kính danh nghĩa	20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 mm
Áp suất danh nghĩa	PN1.6, 4.0, 6.4Mpa
Vật chất	Thép đúc, thép không gỉ, vv
Kết nối	Mặt bích, vít, hàn
Tiêu chuẩn mặt bích	GB, ANSI, DIN, BS, JIS, v.v ...
Kiểu	Ghế ngồi đơn, Ghế đôi, Ghế, Lồng hướng dẫn, Ba Way, vv

Van điều khiển bằng khí nén Vật liệu chính

Phụ tùng	Vật chất	Nhiệt độ
	HT200	-20 ~ 200 °C
Thân hình		

lớp phủ trên và dưới	ZG230-450	-40 ~ 450 °C
	ZG1Cr18Ni9Ti	-250 ~ 550 °C
Trim, ghế, thân cây	1Cr18Ni9	-250 ~ 550 °C
Vòng đệm	Tấm cao su amiăng	
	Vòng đệm Spiro	
Đóng gói	PTFE	
nắp màng trên & dưới	Tấm thép A3	
màng ngăn	35CrMoA	
	35, A3	
Yoke	HT200	
lò xo nén	60Si2Mn	

Sản phẩm khác



—

Van điều khiển tuyến tính – van analog, van điều khiển tuyến tính, bộ điều khiển van tuyến tính, van điều khiển áp suất, điều khiển lưu lượng, .

[Van điều khiển tuyến tính](#) – **van analog**, được sản xuất theo công nghệ **Hàn Quốc**, van được thiết kế để điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng trong đường ống. Được sử dụng nhiều trong các lò sấy, sấy cám, sấy trấu, seo giấy, sấy dừa... Hơi nóng có áp suất sẽ đi trong đường ống qua van điều khiển tuyến tính, tùy theo nhiệt độ, áp suất cài đặt, van sẽ được điều khiển sao cho đạt được nhiệt độ và áp suất cài đặt.

[Van điều khiển tuyến tính](#) hoạt động ổn định, chính xác và độ bền cao.

[Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA](#)

[Xem thêm Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA](#)



—

Hiệu: OMC - Ý.

Model: VL 10.

Thân: Gang Dẻo (DI)

Áp Lực Làm Việc: 10bar

Nhiệt Độ: 220 o C.

Kết Nối: Nối Bích PN16.

Bảo Hành: Tháng.

Xuất Xứ: Ý.

[Van Cầu hơi điều khiển khí nén](#)

[Xem thêm Van Cầu hơi điều khiển khí nén](#)



—

Van điều khiển có nhiều model trong đó model 340B là một trong những model rất phù hợp cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

[Van hơi điều khiển điện](#)

[Xem thêm Van hơi điều khiển điện](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van cầu hơi điều khiển bằng khí nén](#)

[Xem thêm Van cầu hơi điều khiển bằng khí nén](#)