



Van cửa đồng nối ren

Giá bán: **Liên hệ**

Van ren đồng mã VCU0002 là sản phẩm được sản xuất theo tiêu BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 15mm ~ 100mm

Áp suất làm việc: 300psi (20.7 bar) WOG Non-Shock

150 psi (10.3 bar) Saturated Steam

Vật liệu: Thân, bonnet, Đĩa, stem: chất liệu đồng; Packing: PTFE

Van ren đồng mã VCU0002 được sử dụng trong môi trường nước, dầu, gas.

Sản phẩm khác



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van bi đồng Italy](#)

[Xem thêm Van bi đồng Italy](#)



—

Giá bán: Liên hệ

Van bi mã VB0002 thuộc nhóm van xoay, là dạng van bi tay gạt. Bộ phận đóng mở van là một viên bi được khoét lỗ có đường kính bằng đường kính cửa van.

[Van bi đồng nối ren tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi đồng nối ren tay gạt](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

Van cầu mã VC0002 được sử dụng để điều chỉnh hoặc điều tiết dòng chảy môi chất. Loại van này có thể sử dụng trong môi trường các chất lỏng quánh và các chất lỏng có chứa các hạt lơ lửng. Van luôn luôn được lắp đặt cố định. Lượng dòng chảy đi vào van thông qua các đường ống dẫn được kết nối với van.

[Van cầu hơi đồng nối ren](#)

[Xem thêm Van cầu hơi đồng nối ren](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

Lọc y mã LY003 với chất liệu bằng đồng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng thương mại và công nghiệp. Chức năng của lọc y là lọc sạch các loại sạn, cặn trong đường ống chất lỏng, hơi để tránh bị tắc nghẽn hay cản trở dòng chảy.

[Van Y lọc đồng nối ren](#)

[Xem thêm Van Y lọc đồng nối ren](#)



Giá bán: **Liên hệ**

Vòi gạt UIB được tạo từ hợp kim đồng theo tiêu chuẩn Châu Âu CW617N với hàm lượng đồng từ 57% - 59% và hàm lượng chì rất nhỏ không gây hại cho sức khỏe người dùng (Pb) ≤ 2.5 %

VÒI GẠT UIB

[Xem thêm VÒI GẠT UIB](#)



Giá bán: **Liên hệ**

Vòi vắn mã VV007 là vòi nước có chất liệu bằng đồng được sử dụng rộng rãi trong đường ống nước sinh hoạt nói chung.

VÒI VẮN

[Xem thêm VÒI VẮN](#)