

Van điện từ inox nối ren dùng cho nước khí, axit (D8 - D50)

Giá bán: Liên hệ

Van điện từ inox nối ren dùng cho nước khí, axit (D8 -D50): là loại van điện từ có chất liệu làm bằng inox, được liên kết dạng nối ren

Van điện từ là một thiết bị cơ điện được sử dụng để kiểm soát dòng chảy chất lỏng hoặc khí. Van điện từ hay còn gọi là solenid valve được điều khiển bởi dòng điện 220V hoặc 24V được điều hành thông qua một cuộn dây. Khi cuộn dây được cấp điện, một từ trường được tạo ra, tạo thành lực tác động lên pít tông bên trong các cuộn dây sẽ làm pít tông di chuyển. Tùy thuộc vào thiết kế của van, pít tông tác động hoặc sẽ mở hoặc đóng van. Khi dòng điện được ngắt từ các cuộn dây, các van sẽ trở về trạng thái của nó lúc ban đầu.

Trong van solenoid trực tiếp hành động, pít tông trực tiếp mở ra và đóng một lỗ bên trong van. Trong van thí điểm hoạt động (còn gọi là servo-type), pít tông, đóng mở một lỗ thí điểm. Áp lực inletline, được dẫn qua các lỗ thí điểm, mở ra và đóng con dấu van.

Thông số kỹ thuật van điện từ inox nối ren dùng cho nước khí, axit (D8 -D50)

- 1, Một hệ thống ba dây hoặc năm dây, kết nối dễ dàng có thể được sử dụng với các hệ thống hỗ trợ BA;
- 2, Bộ truyền động kín hoàn toàn cấu trúc để ngăn chặn ngắn mạch gây ra do độ ẩm;
- 3, Chỉ tiêu thụ điện năng vận động trong hoạt động, mà không quá nóng;
- 4, Van tự động đóng dấu niêm phong áp lực với chức năng tự động bù trừ;
- 5, Sử dụng các phao và đôi cấu hình O-ring;
- 6, Với bảo vệ nhiệt động cơ (phương tiện quá tải), khi nhiệt độ động cơ đạt 100 ℃ thực hiện tự động tắt.

Hiệu suất

1, Power: 220V AC

2, Dòng định mức: 0.2A

3, Mô-men xoắn động cơ: 40 ~ 100nm

4, Kiểm tra độ ẩm: 90% không ngưng tụ (EN60730-1)

5, EMC (tương thích điện từ): Chứng nhận CE

6, Thời gian chạy: 45S / 15s

7, nhiệt độ làm việc: -20 ℃ ~ 225 ℃

8, Áp lực đánh giá: PN16 / PN25

9, Đường kính van: DN40, DN50, DN65

Sản phẩm khác



- Van điện từ gang nối bích dùng cho hơi (D50 – D200) là loại van được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, van được làm bằng chất liệu gang, kiểu kết nối bích
- Chất liệu: đồng thau SS304 gang NO DN3 ~ 50
- Xuất xứ: Jaki

Giá bán: **Liên hệ**

Van điện từ gang nối bích dùng cho hơi (D50 – D200)

Xem thêm Van điện từ gang nối bích dùng cho hơi (D50 – D200)

- Van điện từ là loại van được sử dụng nhiều trong các nghành công nghiệp, van điện từ đồng nối ren dùng cho hơi (D8 -D50), là loại van được làm bằng đồng, dạng kết nối ren.
- Van vật liệu: đồng SS304
- Môi trường làm việc: Hơi, chất lỏng ở nhiệt độ phòng, khí đốt, nhiệt độ chất lỏng, khí

Giá bán: **Liên hệ**

Van điện từ đồng nối ren dùng cho hơi (D8 -D50)

Xem thêm Van điện từ đồng nối ren dùng cho hơi (D8 -D50)

- Van điện từ là một thiết bị cơ điện được sử dụng để kiểm soát dòng chảy chất lỏng hoặc khí. Van điện từ hay còn gọi là solenid valve được điều khiển bởi dòng điện 220V hoặc 24V được điều hành thông qua một cuộn dây. Van điện từ đồng nối ren dùng cho nước, khí (D8 -D50) là loại van được

làm bằng chất liệu đồng, liên kết dạng nối ren

- Áp suất làm việc: 0 ~ 10bar (chi tiết xem bảng đặc điểm kỹ thuật)
- Nguyên liệu thân van: đồng thau SS304

Giá bán: Liên hệ

Van điện từ đồng nối ren dùng cho nước, khí (D8 -D50)

Xem thêm Van điện từ đồng nối ren dùng cho nước, khí (D8 -D50)

Giá bán: Liên hệ

Van điện từ nối ren inox dùng cho hơi, axit (D8-D50)

Xem thêm Van điện từ nối ren inox dùng cho hơi, axit (D8-D50)

Van điện từ mini mã VDTMN là sản phẩm thuộc dòng van điện từ được phân phối tại JAKI. Đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực gas, nước, dầu.

Giá bán: **Liên hệ**

Van điện từ mini

Xem thêm Van điện từ mini

Van điện từ 3 ngả Mã VDT3N là loại van được điều khiển bởi dòng điện thông qua tác dụng của lực điện từ. Loại van này có 3 cửa, trong đó 2 cửa ra sẽ được mở, đóng thay phiên nhau.

Giá bán: **Liên hệ**

Van điện từ 3 ngả

Xem thêm Van điện từ 3 ngả