



vancongnghiepjaki.com

Hotline: 0979 489 115

```
; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1176").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1176 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); })(jQuery));
```

Van điện từ nổi ren inox dùng cho hơi, axit (D8-D50)

Giá bán: **Liên hệ**

Van điện từ nối ren inox dùng cho hơi, axit (D8-D50) là loại van được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp. Van được làm bằng chất liệu inox, kiểu liên kết nối ren. Loại van này chủ yếu sử dụng cho môi trường: nước, chất lỏng, không khí, các loại dầu nhẹ (độ nhớt ≤ 20cst) ST)

Thông số kỹ thuật Van điện từ nối ren inox dùng cho hơi, axit (D8-D50)

Môi trường làm việc: nước, chất lỏng, không khí, dầu nhẹ (độ nhớt ≤ 20cst) ST)
Nhiệt độ trung bình: -10 ~ 80 °C
Làm việc: hoạt động trực tiếp (NC / NO)
Van vật liệu: SS304
Vật liệu niêm phong: NC: PTFE NO: VITON
Interface : G thread NPT dây
Làm việc: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 6VA
DC24 / 12V 3W IP65 H độ

Bảng thông số kỹ thuật

model	Interface size	orifice size (mm)	Cv	Working pressure （bar）				material	weigh （ Kg ）
				NC		NO			
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V		
ESA-010	1/4 " 3/8 "	1.0	0.03	0~300	0~120	0~100	0~100	SS304	0.40
ESA-015		1.5	0.08	0~250	0~70	0~50	0~50		
ESA-020		2.0	0.15	0~180	0~50	0~25	0~25		
ESA-025		2.5	0.2	0~90	0~40	0~15	0~15		
ESA-030		3.0	0.25	0~60	0~25	0~10	0~10		
ESA-040		4.0	0.6	0~40	0~15	0~5	0~5		
ESA-050		5.0	0.9	0~25	0~10				
ESB-015	1/8 " 1/4 "	1.5	0.08	0~250	0~70	0~50	0~50	SS304	0.35
ESB-020		2.0	0.15	0~180	0~50	0~25	0~25		
ESB-025		2.5	0.12	0~90	0~40	0~15	0~15		
ESB-030		3.0	0.25	0~60	0~25	0~10	0~10		
ESB-040		4.0	0.6	0~40	0~15	0~5	0~5		
ESB-050		5.0	0.9	0~25	0~10				

Bản vẽ kỹ thuật

Order code

ESA	Orifice code	Thread code	K	T	Voltage
Model	010: 1mm 015: 1.5mm 020: 2mm 025: 2.5mm 030: 3mm 040: 4mm	06: 1/8 " 08: 1/4 " 10: 3/8 "	Blank: NC K: NO	Blank: G T: NPT	AC220V AC110V DC24V

ESA-series high pressure solenoid valve drawing
(thread: 1/4 " 3/8 ")

ESB-series high pressure solenoid valve drawing
(thread: 1/8 " 1/4 ")

Van điện từ nối ren inox dùng cho hơi, axit (D8 - D50)

Solenoid valve nối ren inox dùng cho hơi, axit(D8 -D50) là loại van có chất lượng tốt, loại van này rất thích hợp để sử dụng trong môi trường nước, nước, chất lỏng, không khí, các loại dầu nhẹ (độ nhớt ≤ 20cst) ST)

Sản phẩm khác



—

- Van điện từ gang nối bích dùng cho hơi (D50 – D200) là loại van được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, van được làm bằng chất liệu gang, kiểu kết nối bích
- Chất liệu: đồng thau SS304 gang NO DN3 ~ 50
- Xuất xứ: Jaki

Giá bán: Liên hệ

[Van điện từ gang nối bích dùng cho hơi \(D50 – D200\)](#)

[Xem thêm Van điện từ gang nối bích dùng cho hơi \(D50 – D200\)](#)



—

- Van điện từ là loại van được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, van điện từ đồng nối ren dùng cho hơi (D8 -D50), là loại van được làm bằng đồng, dạng kết nối ren.
- Van vật liệu: đồng SS304

- Môi trường làm việc: Hơi, chất lỏng ở nhiệt độ phòng, khí đốt, nhiệt độ chất lỏng, khí

Giá bán: **Liên hệ**

[Van điện từ đồng nối ren dùng cho hơi \(D8 -D50\)](#)

[Xem thêm Van điện từ đồng nối ren dùng cho hơi \(D8 -D50\)](#)



—

Giá bán: **Liên hệ**

[Van điện từ inox nối ren dùng cho nước khí, axit \(D8 - D50\)](#)

[Xem thêm Van điện từ inox nối ren dùng cho nước khí, axit \(D8 - D50\)](#)



—

- Van điện từ là một thiết bị cơ điện được sử dụng để kiểm soát dòng chảy chất lỏng hoặc khí. Van điện từ hay còn gọi là solenoid valve được điều khiển bởi dòng điện 220V hoặc 24V được điều hành thông qua một cuộn dây. Van điện từ đồng nối ren dùng cho nước, khí (D8 -D50) là loại van được làm bằng chất liệu đồng, liên kết dạng nối ren
- Áp suất làm việc: 0 ~ 10bar (chi tiết xem bảng đặc điểm kỹ thuật)
- Nguyên liệu thân van: đồng thau SS304

Giá bán: Liên hệ

[Van điện từ đồng nối ren dùng cho nước, khí \(D8 -D50\)](#)

[Xem thêm Van điện từ đồng nối ren dùng cho nước, khí \(D8 -D50\)](#)



—

Van điện từ mini mã VDTMN là sản phẩm thuộc dòng van điện từ được phân phối tại JAKI. Đây là sản

phẩm nhập khẩu chính hãng, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực gas, nước, dầu.

Giá bán: **Liên hệ**

[Van điện từ mini](#)

[Xem thêm Van điện từ mini](#)



—

Van điện từ 3 ngã Mã VDT3N là loại van được điều khiển bởi dòng điện thông qua tác dụng của lực điện từ. Loại van này có 3 cửa, trong đó 2 cửa ra sẽ được mở, đóng thay phiên nhau.

Giá bán: **Liên hệ**

[Van điện từ 3 ngã](#)

[Xem thêm Van điện từ 3 ngã](#)