

Van góc inox 304 mặt bích khí nén Jaki đài loan

Van góc khí nén Mã YXKNCNMB có cấu tạo đơn giản: Gồm thân và bầu khí ở phía trên. Chu trình hoạt động là khi có dòng khí cấp vào van sẽ đóng hoặc mở nhanh chóng.

Giá bán: **Liên hệ**

Thông số kỹ thuật

- Thân: CF8, CF8M

- Ty, trục: CF8M- inox 304

- Kích thước DN15mm – DN125mm

- Điều khiển: bằng khí nén


- Kết nối: Bích


- Nhiệt độ lớn nhất: 280 độ C

- Áp suất môi chất đi qua: 1.6 – 2.5 Mpa

Sản phẩm hoạt động tốt, xi lanh có thể quay 360 độ. Hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau như nước, dầu, rượu, hơi nước, dung môi hữu cơ, khí đốt trung tính hoặc chất lỏng, axit và dung dịch kiềm. Lượng khí tiêu thụ thấp. Dễ dàng bảo trì và lắp đặt.

Pneumatic Flanged Angle Seat Valve





External advance Angle, especially compare with the normal globe valves seat valve, there is adjustment sealing gland between over flow drain and slider, body structure can enforce more flow rate, especially compare with the normal glove valves.

Technical Date

- Actuator Material: PA
- Manufacturing Standard: GB、ISO、DIN

Option

- Normally open
- PPS Actuator material suitable for environment temperature: +5℃-+130℃
- No return spring double acting actuators
- Tri-clamp connection
- Electric position feedback
- Independent adjustable stroke limit,suitable for high low flow schedule
- Manual emergency switch

Data

Interface	Inner Bored (mm)	KV(M3/H)	Max working pressure(bar)	Min Control Pressure(bar)	(φ mm) Actuator	Flow direction	Control way
G3/8	10.0	3.7	0-16	4.0	50	Above the seat	A P
G1/2	15.0	4.2	0-16	2.7	50		
G3/4	20.0	8.0	0-16	2.7	50		
G1	25.0	19.0	0-16	2.0	63		
G1 1/4	32.0	27.5	0-16	2.0	63		
G1 1/2	40.0	42.0	0-16	2.0	63		
G2	50.0	52.0	0-16	2.0	80		
G2 1/2	65.0	77.0	0-14	1.6	100		

Dimension

Size	L	T	f	D	D1	D2	H	A	B	n-Φd	Actuator
DN15	120	14	2	95	65	40	137	180	64	4-Φ14	Φ50
DN20	130	14	2	105	75	50	145	185	64	4-Φ14	Φ50
DN25	140	14	2	115	85	60	173	210	80	4-Φ14	Φ63
DN32	150	16	2	135	100	70	210	240	80	4-Φ18	Φ63
DN40	180	16	2	145	110	80	260	245	80	4-Φ18	Φ63
DN50	195	16	2	160	125	92	300	295	100	4-Φ18	Φ80
DN65	230	18	2	185	145	115	315	320	125	4-Φ18	Φ100
DN80	250	18	2	195	160	130	330	330	126	8-Φ18	Φ100
DN100	280	18	2	215	180	150	350	360	156	8-Φ18	Φ125

★Note: Specification is subject to change, please refer to the product for actual data.

Sản phẩm khác

Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki Taiwan

Xem thêm Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki Taiwan

Van y xiên nối ren khí nén Jaki

Xem thêm Van y xiên nối ren khí nén Jaki

Van góc ren khí mã YXKNCNR là loại van công nghiệp đóng mở kiểu tác động đơn (NC/NO) bằng khí nén. Van hoạt động trong môi trường xung quanh phạm vi nhiệt độ từ-15 độ đến +65 độ C. Van có thể sử dụng trong hệ thống đường ống với nhiệt độ từ -22 độ C đến 180 độ C.

Giá bán: Liên hệ

Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki

Xem thêm Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki

Van góc điều khiển được sản xuất theo tiêu chuẩn BS với chất kiệu inox 304, 326 có khả năng chịu nhiệt và chịu áp lực cực tốt.

Giá bán: Liên hệ

Van góc inox 304 lắp clamp khí nén Jaki

Xem thêm Van góc inox 304 lắp clamp khí nén Jaki

Van góc khí điều khiển mã YXMBIN được cấu tạo bằng vật liệu inox 304 với áp lực sử dụng là PN16, PN25, nhiệt độ làm việc lên tới 220 độ C. Hàng nhập khẩu trực tiếp, phân phối trên toàn quốc.

Giá bán: **Liên hệ**

Van y xiên inox 304 mặt bích khí nén Jaki

Xem thêm Van y xiên inox 304 mặt bích khí nén Jaki