




www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Van hơi điều khiển điện

Van điều khiển có nhiều model trong đó model 340B là một trong những model rất phù hợp cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Body : GJS-400-18-LT - JS1025

Internal parts: stainless steel

Spindle sealing : V-rings in PTFE

Nominal pressure : PN 16/25

Temp./pressure : max. 240°C/19,3 bar - 50°C/25 bar

Fluid : liquid and gaseous fluids,

Water, hot water, steam

Stroke : 22 mm

340-B : spindle-Ø 10 mm

Linear motorized actuator for control operation

373-E07-20-18-S21...

To be mounted with control valves/ejectors up to DN 125

With thrust-depending motor limit switches

Thrust : 2000 N

Actuator speed Ty : 18 mm/min @ 50 Hz

21,7 mm/min @ 60 Hz

Protection class : IP 42

Ambient conditions : max. 0...50°C, 0...75% r. h.

with manual override

cover : plastic

stroke : max. 22 mm

incl. aluminium yoke (S21), coupling and mounting screws

Kích thước của van điều khiển từ DN15...DN500

Áp suất danh định max: 100bar

Sản phẩm khác



—

Van điều khiển tuyến tính – van analog, van điều khiển tuyến tính, bộ điều khiển van tuyến tính, van điều khiển áp suất, điều khiển lưu lượng, .

[Van điều khiển tuyến tính](#) – **van analog**, được sản xuất theo công nghệ **Hàn Quốc**, van được thiết kế để điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng trong đường ống. Được sử dụng nhiều trong các lò sấy, sấy cám, sấy trấu, seo giấy, sấy dừa... Hơi nóng có áp suất sẽ đi trong đường ống qua van điều khiển tuyến tính, tùy theo nhiệt độ, áp suất cài đặt, van sẽ được điều khiển sao cho đạt được nhiệt độ và áp suất cài đặt.

[Van điều khiển tuyến tính](#) hoạt động ổn định, chính xác và độ bền cao.

[Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA](#)

[Xem thêm Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA](#)



—

Hiệu: OMC - Ý.

Model: VL 10.

Thân: Gang Dẻo (DI)

Áp Lực Làm Việc: 10bar

Nhiệt Độ: 220 o C.

Kết Nối: Nối Bích PN16.

Bảo Hành: Tháng.

Xuất Xứ: Ý.

[Van Cầu hơi điều khiển khí nén](#)

[Xem thêm Van Cầu hơi điều khiển khí nén](#)



Van điều khiển van mở đơn vị ngồi sử dụng cho kết cấu dẫn hướng dẫn hàng đầu và với nhiều lò xo, thân van nhỏ gọn, có lối thoát dạng hình chữ S có tính năng giảm áp suất thấp, cho phép lưu lượng lớn, tính khả biến, và đặc tính dòng chảy chính xác cao. Phích cắm có độ rung cao do nó được giữ bởi một phần hướng dẫn trên cùng có diện tích trượt lớn.

[Van cầu hơi inox điều khiển khí nén](#)

[Xem thêm Van cầu hơi inox điều khiển khí nén](#)



Giá bán: **Liên hệ**

[Van cầu hơi điều khiển bằng khí nén](#)

[Xem thêm Van cầu hơi điều khiển bằng khí nén](#)