

www.vandientujaki.com Hotline: 0978 67 1212

Van Solenoid valve JAKI

Tên sản phẩm	VAN SOLENOID
Nhãn hiệu	JAKI
Model	SV310F3C0 / SV310F1C0 / SV310F2C0
Kết Nối	Ren trong BSPT & NPT Chân ren G1/8" & 1/4" / kiểu 5/2NC và 3/2NC
Điện Áp	24VAC, 110VAC, 210VAC, 220VAC, 240VAC-4VA 50/60Hz
Chuẩn An Toàn	IP65, NEMA4, 4X
Thân Van	Hợp kim nhôm đúc
Đệm Kín	Cao su NBR
Nhiệt Độ	-5°C ~ 80°C
Áp Lực	2 bar → 8 bar ~ (2 kgf/cm^2 → 8 kgf/cm^2)
Sử Dụng	Khí nén, gas
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

JST

• Alloy vật liệu với vít và kết nối NAMUR
• Cùng cơ thể có thể phù hợp với 3/2 hoặc 5/2 thường xuyên chặt chẽ, kiểm soát đôi và đơn diễn xuất thiết bị truyền động penumatic
• Khối cách sự xâm nhập của chất lỏng, bụi hay chất khác
• Tiêu chuẩn đặc tả hoạt động hộp số

Sản phẩm khác

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT050D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR

Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc

Bộ đầu khí nén van jaki hay còn gọi là bộ điều khiểu xi lanh ,để tác động đóng mở van bướm hoặc van bi

Tên Sản Phẩm	Đầu khí van Jaki - JN032D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT032D -JT053-JT063-JT75-JT105-JT150
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)

Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea

Xem thêm Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT075D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT063D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc

Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT052D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D

Xem thêm Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D

Tên sản phẩm	CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH / LIMIT SWITCHBOX
Nhãn hiệu	JAKI
Model	JAKI-CP10
Chuẩn An Toàn	IP68 ngâm nước 50m/72 giờ
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Sơn	Epoxy-Polyester
Đệm Kín	Cao su NBR
Trục Cam	Thép không gỉ / Inox304 / AISI304 Stainless Steel
Giá Đỡ	Thép không gỉ / Inox304 / Stainless Steel 304
Nhiệt Độ	-20°C ~ 80°C
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Công tắc hành trình - Limit Switchbox

Xem thêm Công tắc hành trình - Limit Switchbox