



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Y LỌC GANG MẶT BÍCH JIS10K

NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Nắp Van
Lưới Lọc
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

JOEUN
Y LỌC GANG ĐÚC NỐI BÍCH JIS10K (LOẠI
NGẮN)
Mặt bích Jis 10k FF
Gang đúc / Cast Iron
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox 304 / SUS304
Max 10 kgf/cm²
Max 220°C
DN 40 → DN 500 ~ (1½" inch → 20" inch)
Hơi nóng, khí nén, nước, dầu,
Hàng có sẵn, mới 100%

주철 1MPa 플랜지식 증기 여과기

CAST IRON 1MPa FLANGE STRAINER




Main parts and materials

Parts name	Material
Body, Bonnet	Grey iron
Filter	Stainless steel

Specification

Applicable Fluid	Water, Oil, Steam
Working Pressure	Less than 10kgf/cm ² (Max.1.0MPa)
Applicable Temperature	Less than 220℃
Connection Method	10K FF Flange
Hydraulic Test	20kgf/cm ² (2.0MPa)

Outline and connecting measurement



Size	L	D	b	z × φd	H
40	195	140	17	4 × φ 19	97
50	195	155	17	4 × φ 19	98
65	205	175	18	4 × φ 19	117
80	252	185	19	8 × φ 19	160
100	277	210	20	8 × φ 19	187
125	307	250	21	8 × φ 23	207
150	335	280	21	8 × φ 23	247
200	475	330	22	12 × φ 23	325
250	660	400	30	12 × φ 25	514
300	750	445	32	16 × φ 25	605
350	810	490	34	16 × φ 25	646
400	905	560	36	16 × φ 27	723
500	1100	675	40	20 × φ 27	900

*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.

Sản phẩm khác



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Đĩa Van
Ty Van
Lò Xo
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

—

JOEUN
VAN 1 CHIỀU BƯỚM GANG ĐÚC
Kẹp mặt bích JIS10K / DIN PN16
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Thép không gỉ / Inox SUS304 / CF8
Cao su EPDM
Max 16kgf/cm²
Max 80°C
DN50 → DN600 ~ (2" inch → 24" inch)
Nước.
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN 1 CHIỀU CÁNH BƯỚM GANG JOEUN](#)

[Xem thêm VAN 1 CHIỀU CÁNH BƯỚM GANG JOEUN](#)



Tên Sản Phẩm	VAN BI GANG 10K JOEUN
HIỆU	JOEUN
KẾT NỐI	MẶT BÍCH JIS10K FF
Thân Van	Gang đúc / Cast Iron
Trục Van	Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304
Bì Van	Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304
Đệm Kín	Ron Teflon / PTFE
Áp Lực	Max 10 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 80°C
Kích Cỡ	DN40 → DN200 (1.1/2 inch → 8 inch)
Sử Dụng	Nước.
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BI GANG MẶT BÍCH JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BI GANG MẶT BÍCH JOEUN](#)



HÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

JOEUN
VAN BUỒM GANG TAY GẠT JIS10K RON
CAO SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SCS13 / CF8
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN40 → DN300 ~ (1.½" inch → 12" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BUỒM GANG TAY GẠT JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BUỒM GANG TAY GẠT JOEUN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng

JOEUN
VAN BUỒM GANG TAY QUAY JIS10K RON
CAO SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN16
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox 304 / SCS 13 / CF8
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN40 → DN600 ~ (1.½" inch → 24" inch)
Nước, Dầu

Tình Trạng

Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BUỐM GANG TAY QUAY JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BUỐM GANG TAY QUAY JOEUN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Tay Van
Ty Van
Đĩa Van
Đêm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

—
JOEUN
VAN BUỐM INOX TAY GẠT JIS10K RON CAO
SU
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN 16
Thép không gỉ / Inox SCS13/ CF8 & SCS14/ CF8M
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox SCS13/ CF8 - SCS14/ CF8M
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN 40 → DN 200 ~ (1.½" inch → 8" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BUỐM INOX 304 TAY GẠT JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BUỐM INOX 304 TAY GẠT JOEUN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Ty Van
Đĩa Van
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Size
Sử Dụng
Tình Trạng

—

JOEUN
VAN BUỒM INOX TAY QUAY RON CAO SU
JIS 10K
Kẹp mặt bích Jis10k / DIN PN 16
Thép không gỉ / Inox 316 / SCS14 & 304 / SCS13
Thép không gỉ / Inox SUS 304
Thép không gỉ / Inox 304 / CF8 & 316 / CF8M
Cao su EPDM / NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 80°C
DN 40 → DN 350 ~ (1.½" inch → 24" inch)
Nước, Dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BUỒM INOX 304 TAY QUAY JOEUN](#)

[Xem thêm VAN BUỒM INOX 304 TAY QUAY JOEUN](#)